

DATENBLATT HYDRA SWAP

TECHNISCHE DATEN HYDRA SWAP

Material Schwimmkörper	Polyethylen
Schlauchanschluss	C-Storz-Kupplung
Gewicht	8 kg
Abmessungen (B x T x H)	60x45x18 cm
Saugöffnung	200x40 mm
Absaugleistung des HYDRA Feuerwehrsaugers	1 Skimmer - 22 l/min 2 Skimmer - 16 l/min bei doppelter Absaugfläche



- Inkl. Skimmer, Teleskopstange, 12 m langer Saugschlauch, 2x C-Storz Kupplungen, 90° C-Storz Bogen
- Optimale Absaugung durch selbstoptimierende Niveauregulierung
- Führung des Skimmers mittels der ausziehbaren Teleskopstange
- Optionale Saugschlauchverlängerung für mehr Reichweite
- Einsatz in Kombination mit dem Feuerwehrsauger HYDRA und dem Vorabscheider ULTRA
- Bei Bedarf möglich: Einsatz von zwei Skimmern mit einem HYDRA Feuerwehrsauger - Parallelbetrieb mittels spezieller Halterung oder separat voneinander gesteuert
- Problemloser Transport, geringes Gewicht



IHR KONTAKT

Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag

www.feuerwehr-sauger.de

Technische Änderungen vorbehalten, es gelten unsere AGB's: www.roessle.ag

rössle

Feuerwehrsauger