

LEISTUNGSBESCHREIBUNG HYDRA-BOY

LIEFERUMFANG

Wasser- und Schlammsauger, elektronikfrei, zum kontinuierlichen Absaugen und Entsorgen von Flüssigkeiten, Schmutzwasser oder Ähnlichem. Leistung: mind. 230 V / 1.200 W, Behälter: mind. 45 l Fassungsvermögen, stabiles Fahrwerk, kompakte Abmaße mit abnehmbarem Griff, Anschluss C-Storz-Kupplung, Wassersaugleistung von 133 l/min, Schlürfbetrieb möglich, Schmutzwasserpumpe 230 l/min, freier Korndurchgang 30 mm, max. Förderhöhe 8 m, trockenlaufsicher, automatisch-mechanische Abschaltung bei Erreichen des maximalen Behältervolumens, Personenschutzschalter. Saugschlauch \varnothing 38 mm, 10 m; Ablaufschlauch \varnothing 38 mm, 10 m; 4-teiliges Saugrohr; Alu-Bodendüse 45 cm breit

ZUBEHÖR OPTIONAL

PRCD-S+ Personenschutzschalter, Schlauchabspernung/Kugelhahn mit C-Storz-Kupplung

TECHNISCHE DATEN HYDRA-BOY

Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Steckdose	max. 1.600 W
Schalldruckpegel	82 db(A)
Absaugleistung	8.000 l/h
Behältermaterial	Kunststoff PP
Behältervolumen	45 Liter
Länge Netzkabel	10 m
Saugschlauchlänge	10 m
Ablaufschlauchlänge	10 m
Saugschlauch	\varnothing 38 mm
Ablaufschlauch	\varnothing 38 mm
Gerätgewicht	18 kg
Abmessungen ohne Griff (B x T x H)	46x49x64 cm
Abmessungen mit Griff (B x T x H)	46x66x85 cm



TECHNISCHE DATEN TURBINE

Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung Turbine	1.200 W
Volumenstrom/Luftmenge	60 l/sek.
Max. Unterdruck	230 mbar

TECHNISCHE DATEN PUMPE

Netzspannung	220-240 V / 50 Hz
Leistung Schmutzwasserpumpe	900 W
Förderleistung Pumpe	14.000 l/h
Förderhöhe, max.	8 m (0,8 bar)
Material	Kunststoff

Technische Änderungen vorbehalten, es gelten unsere AGB's: www.roessle.ag

rössle

Feuerwehrsauer