

FICHA TÉCNICA HYDRA SWAP

DATOS TÉCNICOS HYDRA SWAP

Material flotador	Polietileno
Hose connection	Acoplamiento C-Storz
Peso	8 kg
Dimensiones (anch. x prof. x alt.)	60x45x18 cm
Abertura de aspiración	200x40 mm
Capacidad de aspiración del aspirador especializada para bomberos HYDRA	1 Skimmer - 22 l/min 2 Skimmer - 16 l/min (doble superficie de aspiración)



- Incl. skimmer, barra telescópica, manguera de aspiración de 12 m de longitud, 2 acoplamientos C-Storz, codo C-Storz de 90°
- Aspiración óptima gracias a la regulación de nivel autooptimizante
- Guiado del skimmer mediante la barra telescópica extensible
- Prolongación opcional de la manguera de aspiración para un mayor alcance
- Uso en combinación con el aspirador especializada para bomberos HYDRA y el preseparador ULTRA
- En caso necesario: uso de dos skimmers con un aspirador aspirador especializada para bomberos HYDRA - funcionamiento en paralelo mediante soporte especial o controlados por separado el uno del otro
- Fácil transporte, poco peso



SU CONTACTO

Pierre Wasgien

E-Mail: wasgien@roessle.ag

www.feuerwehr-sauger.de/es

Se reservan los derechos de efectuar modificaciones técnicas, se aplican nuestras Condiciones Generales: www.roessle.ag

rössle

Aspiradores especializadas para bomberos