

SPECIFIKACE VÝKONU HYDRA-BOY

ROZSAH DODÁVKY

Vysavač vody a kalů, bez elektroniky, pro nepřetržité vysávání a likvidaci kapalin, špinavé vody apod. Napájení: min. 230 V / 1 200 W, objem nádrže: min. 45 l, robustní podvozek, kompaktní rozměry s odnímatelnou rukojetí, přípojka C-Storz, sací výkon 133 l/min, možnost skartace, čerpadlo na špinavou vodu 230 l/min, volný průchod zrnitosti 30 mm, max. dopravní výška 8 m, bezpečný chod nasucho, automatické mechanické vypnutí při dosažení maximálního objemu nádrže, osobní ochranný spínač. Sací hadice ø 38 mm, 10 m; výpustná hadice ø 38 mm, 10 m; 4dílná sací trubka; hliníková podlahová hubice o šířce 45 cm.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRCD-S+ osobní ochranný spínač, hadicový uzavírací/kulový ventil se spojkou C-Storz

TECHNICKÉ ÚDAJE HYDRA-BOY

Síťové napětí	220-240 V / 50 Hz
Napájecí zásuvka	max. 1.600 W
Hladina akustického tlaku	82 db(A)
Extrakční kapacita	8.000 l/h
Materiál nádrže	Plastové PP
Objem nádrže	45 Litry
Délka síťového kabelu	10 m
Délka sací hadice	10 m
Délka výpustné hadice	10 m
Sací hadice	ø 38 mm
Výpustná hadice	ø 38 mm
Váha jednotky	18 kg
Rozměry bez rukojeti (Š x H x V)	46x49x64 cm
Rozměry s rukojetí (Š x H x V)	46x66x85 cm



TECHNICKÁ DATA TURBÍNY

Síťové napětí	220-240 V / 50 Hz
Výkon turbíny	1.200 W
Objemový průtok/průtok vzduchu	60 l/sec
Max. Negativní tlak	230 mbar

TECHNICKÁ DATA ČERPADLA

Síťové napětí	220-240 V / 50 Hz
Výkon čerpadla na špinavou vodu	900 W
Kapacita čerpadla	14.000 l/h
Dodávková hlavice, max.	8 m (0.8 bar)
Materiál	Plastové

Vyhrazujeme si právo na technické změny.
Platí naše všeobecné obchodní podmínky: www.roessle.ag

rössle

H a s i č s k ý v y s a v a č